

轮片特点

轮面材料:	聚氨酯	轮芯材料:	铸铁
轴 承:	双滚珠	胎面硬度:	95A±3
建议温度:	-25°C~60°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。



✔ 精密双轴承, 转动灵活

✔ 浇注铁芯聚氨酯材质, 耐油, 耐磨, 耐用

✔ 环保静音, 有效保护地面

✔ 配铁质护盖, 防缠绕

✔ 喷漆处理, 防锈防腐

⚠ 潮湿高温环境会缩短使用寿命

运行省力	■■■■■□	良好
磨损寿命	■■■■■	优秀
静音效果	■■■■■□	良好
地面保护	■■■■■□	良好



支架特点

✔ ON/OFF双踏板结构, 踩踏方便, 制动效果出色








✔ 碳钢压制双面焊接成型, 更坚固结实耐用



✔ 防尘圈有效保护油脂润滑, 避免灰尘等杂质进入

✔ 单簧设计, 减震性能优越, 有效缓冲, 保障平衡稳定

✔ 镀锌处理, 盐雾测试满足72小时以上


⚠ 单刹轮片, 不锁方向

外形尺寸 (mm)	 载重	 轮径	 轮宽	 全高	 偏心距 F	 旋转半径 r	 旋转半径 R
5"	330 kg	125	43	185	50	112.5	175
6"	350 kg	150	45	197	50	125	183
8"	400 kg	200	45	247	63	163	190



[中文简体]

## 安装尺寸



产品代码

产品图片



轮径

平板万向

平板定向

平板刹车

5"

45C31-1683

45C32-1683

45C33-1683

6"

45C34-1684

45C35-1684

45C36-1684


8"

45C37-1685

45C37-1685

45C39-1685

## 产品特征



ON/OFF刹车, 制动退刹便捷。

单簧减震, 有效缓冲, 保障平衡稳定。

支架双面焊接, 坚固结实, 防尘圈保护, 有效防尘, 保护油脂润滑。



弧形轮面, 运行省力。铁质护盖, 美观防缠绕。

