

轮片特点

轮面材料:	天然橡胶	轮芯材料:	高强度聚丙烯
轴 承:	双滚珠	胎面硬度:	72A±3
建议温度:	-20°C~50°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 精密双轴承, 转动灵活
- ✔ 天然橡胶材料, 发泡成型, 高回弹
- ✔ 环保静音, 有效保护地面
- ✔ 配金属护盖, 防缠绕












运行省力	■ ■ ■ □ □	一般
磨损寿命	■ ■ ■ ■ □	良好
静音效果	■ ■ ■ ■ ■	优秀
地面保护	■ ■ ■ ■ ■	优秀




支架特点

- ✔ 碳钢压制焊接成型, 坚固结实耐用
- ✔ 防尘圈有效保护油脂润滑, 避免灰尘等杂质进入
- ✔ 彩色镀锌处理, 盐雾测试满足48小时以上

外形尺寸 (mm)	 载重	 轮径	 轮宽	 全高	 偏心距 F	 旋转半径 r	 旋转半径 R
6"	150 kg	150	55	190	44	119	
8"	200 kg	200	63	250	50	150	
10"	250 kg	250	63	305	60	185	



安装尺寸



产品代码

产品图片



轮径

平板万向

平板定向

6"

65B01-1502

65B02-1502

8"

65B06-1503

65B07-1503

10"

65B11-1504

65B12-1504

产品特征



密幅轮芯，强度更高。

轮毂大幅度外檐，保证轮面与轮芯的锁紧力度



防尘圈有效保护油脂润滑，避免在恶劣环境下灰尘等杂质进入

