

轮片特点

轮面材料:	聚氨酯	轮芯材料:	钢芯
轴 承:	双滚珠	胎面硬度:	95A±3
建议温度:	-25°C~60°C	运行速度:	4km/h

注意: 超出建议温度范围或超出建议速度使用, 可能会缩短产品使用寿命甚至损坏产品。

- ✔ 精密双轴承, 转动灵活
- ✔ 浇注钢芯聚氨酯材质, 耐油, 耐磨, 耐用
- ✔ 环保静音, 有效保护地面
- ✔ 蓝白锌处理, 防锈防腐
- ⚠ 潮湿高温环境会缩短使用寿命










运行省力	■■■■■□	良好
磨损寿命	■■■■■	优秀
静音效果	■■■■■□	良好
地面保护	■■■■■□	良好




支架特点

- ✔ 碳钢压制焊接成型, 坚固结实耐用
- ✔ 制动效果出色
- ✔ 丝杆精密加工, 精度高
- ✔ 镀锌处理, 盐雾测试满足48小时以上

外形尺寸 (mm)	 载重	 轮径	 轮宽	 全高	 偏心距 F
5"	280 kg	130	35	169	37
6"	330 kg	150	38	192	40



[中文简体]



产品代码	
产品图片	
轮径	丝杆刹车
6"	66A03-1054
8"	66A01-1055

产品特征



国标螺杆，与螺杆一体的M20铆接轴，是高空作业人员的安全保证。

大面积焊接的刹车连接座，有比铆接结构更高的强度。既刹轮片，又锁方向。



钢芯轮毂，PU浇注轮面，可靠性、耐久性都得到保证。

